

**USO EXTERIOR E INTERIOR**

**ICORES** Disponível em **+ de 3.000 cores** no Sistema Tintométrico

**MULTI EFEITOS**

**MUITO + RESISTENTE** AO SOL E A CHUVA

**FÁCIL APLICAÇÃO**



Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.

### INDICAÇÃO

É indicado para aplicação em alvenaria ou bloco de concreto.

### EMBALAGEM/RENDIMENTO



Até 25m<sup>2</sup>

**POR DEMÃO**

25Kg

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

**1 a 2 h**  
Ao toque

**4 a 6 h**  
Entre demãos

**4 dias**  
Cura total

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

**CLASSIFICAÇÃO**

**PREMIUM**

**NÚMERO DE CORES**

**5 CORES PRONTAS**



Disponível em **+ de 3.000 cores** no Sistema Tintométrico

**ACABAMENTO**

**Texturizado, conforme técnica de aplicação**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. *Obs: Após a limpeza da superfície, aplique com rolo de lã, uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE, diluído em 15% de água, aguarde a completa secagem.*

PAREDES COM	O QUE FAZER
<b>Manchas de gordura</b>	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
<b>Manchas de mofo</b>	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.
<b>Partes soltas ou malconservadas</b>	Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.
<b>Reboco novo sem pintura</b>	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE.
<b>Blocos de concreto</b>	Nivele os rejunes e, em seguida, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA).

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:

Rolo Texturizador

Espátula de aço

Desempenadeira de aço

Proteja tudo o que você não quer pintar.

Abra a lata e misture bem a textura.

Faça a diluição de acordo com as instruções.

### DILUIÇÃO

(10% de diluição)

Dilua 5 partes de textura com até 1/2 parte de água.

Ex.: Adicione 100 ml de água para cada 1 kg de textura.



**NÚMERO DE DEMÃOS**  
**1 a 2**

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**ATENÇÃO**

**Quím. Responsável:** Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15079.

**TIPO  
4.6.1**

## ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 70$
- COV (g/L) **29,50**
- Consistência (cm) **5,5 - 6,5**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) **1,62 -1,73**

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

**36 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.